

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de corriente de equilibrio del núcleo CSH120 - Serie Sepam 20,40,60,80 - diam.120 mm

59635

Principal

Gama de producto	Sepam serie 60 Sepam serie 40 Sepam serie 20 Sepam serie 80 NPP Sepam serie 48 Sepam serie 80
Nombre Corto del Dispositivo	CSH120

Complementario

tipo de transformador de corriente	Equilibrio do núcleo
relación de transformación del trafo	1/470
corriente permitida	20 kA durabilidad eléctrica 1 s
Tipo de montaje	Cables Placa de montaje
Anchura	190 mm
Altura	164 mm
Profundidad	44 mm
diámetro	Inter., estado 1 120 mm
peso del producto	0.6 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.4 cm
Paquete 1 Ancho	17.7 cm
Paquete 1 Longitud	20.2 cm
Peso del empaque (Lbs)	691.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30.0 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	9.415 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA