Ficha técnica del producto

Especificaciones

Interfaz Rs485 2 Hilos Ace9492 Para Sepam 20 40 60 80

59642

Principal

Gama de producto	Sepam serie 60 Sepam serie 80 Sepam serie 40 Sepam serie 20 Sepam serie 48 Sepam serie 80 NPP
Nombre Corto del Dispositivo	ACE949-2

Complementario

protocolo de puerto de comunicaciones	Modbus RTU red: E-LAN interfaz: RS485 - 2 fios Modbus RTU red: S-LAN interfaz: RS485 - 2 fios
señalizaciones en local	LED para atividade de ligação - tipo de cable: frontal)
[Us] tensión de alimentación nominal	12 V DC tolerancia: +/- 10 % 24 V DC tolerancia: +/- 10 %
corriente de alimentación	16 mA, estado 1 modo de recepção 40 mA, estado 1 máximo no modo de envio
tipo de montaje	Fijo
Tipo de montaje	Carril DIN simétrico
Altura	88 mm
Ancho	72 mm
profundidad	30 mm
peso del producto	0.1 kg
resistencia mecánica	Terremoto en funcionamiento (nivel: 2) , estado 1 1 Gn (eixos verticais) acorde a IEC 60255-21-3 Terremoto en funcionamiento (nivel: 2) , estado 1 2 Gn (eixos horizontais) acorde a IEC 60255-21-3 Solavancos desenergização (nivel: 2) , estado 1 20 Gn/16 ms acorde a IEC 60255-21-2 Impactos desenergização (nivel: 2) , estado 1 27 Gn/11 ms acorde a IEC 60255-21-2 Impactos en funcionamiento (nivel: 2) , estado 1 10 Gn/11 ms acorde a IEC 60255-21-2 Vibraciones desenergização (nivel: 2) , estado 1 2 Gn, 10 Hz...150 Hz acorde a IEC 60255-21-1 Vibraciones en funcionamiento (nivel: 2) , estado 1 1 Gn, 10 Hz...150 Hz acorde a IEC 60255-21-1 Vibraciones en funcionamiento (nivel: Fc) , estado 1 2 Hz...13,2 Hz, a = +/- 1 mm acorde a IEC 60068-2-6
distancia máxima de los cables entre los dispositivos	10 Equipos <180 m en 12 V CC 10 Equipos <750 m en 24 V CC 20 Equipos <160 m en 12 V CC 20 Equipos <450 m en 24 V CC 25 Equipos <125 m en 12 V CC 25 Equipos <375 m en 24 V CC 5 Equipos <1000 m en 24 V CC 5 Equipos <320 m en 12 V CC

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

terminal de conexión auxiliar	Terminal de aterramento, estado 1 conector tornillocabo 2.5…50 mm² <0.2 m Terminal de aterramento, estado 1 conector tornillocobre trançado com banho de estanho 6…100 mm²
par de apriete	Terminal de aterramento: 2.2 N.m

Entorno

compatibilidad electromagnética	Onda oscilatoria amort. 1 MHz, estado 1 2,5 kV CM, 1 kV DM - tipo de cable: pruebas de inmunidad-perturbancia conducidas) acorde a IEC 60255-22-1 Onda oscilatoria amort. 1 MHz, estado 1 2,5 kV CM, 2,5 kV DM - tipo de cable: pruebas de inmunidad-perturbancia conducidas) acorde a ANSI C37.90.1 Onda oscilatória amortecida de 100 kHz, estado 1 2,5 kV CM, 1 kV DM - tipo de cable: pruebas de inmunidad-perturbancia conducidas) acorde a IEC 61000-4-12 Emissão de perturbações guiadas, estado 1 - tipo de cable: testes de emissão) acorde a IEC 60255-25 Emissão de perturbações guiadas, estado 1 - tipo de cable: testes de emissão) A acorde a EN 55022 Emisión por campo perturbador, estado 1 - tipo de cable: testes de emissão) acorde a IEC 60255-25 Emisión por campo perturbador, estado 1 - tipo de cable: testes de emissão) A acorde a EN 55022 Descarga electroestática, estado 1 8 kV por ar, 4 kV por contacto - tipo de cable: pruebas de inmunidad-perturbancia radiadas) acorde a ANSI C37.90.3 Descarga electroestática, estado 1 8 kV por ar, 6 kV por contacto - tipo de cable: pruebas de inmunidad-perturbancia radiadas) acorde a IEC 60255-22-2 Rajadas momentâneas rápidas, estado 1 4kV; 2,5 kHz - tipo de cable: pruebas de inmunidad-perturbancia conducidas) acorde a ANSI C37.90.1 Rajadas momentâneas rápidas, estado 1 4kV; 2,5 kHz/2 kV; 5 kHz - tipo de cable: pruebas de inmunidad-perturbancia conducidas) A e B acorde a IEC 60255-22-4 Rajadas momentâneas rápidas, estado 1 4kV; 2,5 kHz - tipo de cable: pruebas de inmunidad-perturbancia conducidas) IV acorde a IEC 61000-4-4 Inmunidad a perturbaciones RF conducidas, estado 1 10 V - tipo de cable: pruebas de inmunidad-perturbancia conducidas) III acorde a IEC 60255-22-6 Inmunidad a campos magnéticos a frecuencia de red, estado 1 30 A/m (contínuo)-300 A/m (1-3 s) - tipo de cable: pruebas de inmunidad-perturbancia radiadas) IV acorde a IEC 61000-4-8 Inmunidad a campos irradiados, estado 1 10 V/m, 80 MHz...1 GHz - tipo de cable: pruebas de inmunidad-perturbancia radiadas) acorde a IEC 60255-22-3 Inmunidad a campos irradiados, estado 1 35 V/m, 25 MHz...1 GHz - tipo de cable: pruebas de inmunidad-perturbancia radiadas) acorde a ANSI C37.90.2 Inmunidad a campos irradiados, estado 1 10 V/m, 80 MHz...2 GHz - tipo de cable: pruebas de inmunidad-perturbancia radiadas) III acorde a IEC 61000-4-3 Sobrv., estado 1 2 kV CM, 1 kV DM - tipo de cable: pruebas de inmunidad-perturbancia conducidas) III acorde a IEC 61000-4-5 Interrupções de tensão, estado 1 100% durante 100 ms - tipo de cable: pruebas de inmunidad-perturbancia conducidas) acorde a IEC 60255-11
resistencia climática	Teste 2 da influência da corrosão/gás - tipo de cable: en funcionamiento) , estado 1 21 dias; 75% RH; 25 °C; 0,5 ppm H2S; 1 ppm S02 acorde a IEC 60068-2-60 Teste 4 da influência da corrosão/gás - tipo de cable: en funcionamiento) , estado 1 21 dias; 75% RH; 25 °C; 0,01 ppm H2S; 0,2 ppm S02; 0,2 ppm NO2; 0,01 ppm Cl2 acorde a IEC 60068-2-60 Exposição contínua a calor úmido - tipo de cable: en funcionamiento) , estado 1 Cab, estado 1 10 dias, 93% RH, 40 °C acorde a IEC 60068-2-78 Exposição contínua a calor úmido - tipo de cable: em armazenamento) , estado 1 Cab, estado 1 56 dias, 93% RH, 40 °C acorde a IEC 60068-2-78 Exposição contínua a calor úmido - tipo de cable: em armazenamento) , estado 1 Db, estado 1 6 dias, 95% RH, 55 °C acorde a IEC 60068-2-30 Exposição ao frio - tipo de cable: en funcionamiento) , estado 1 Ad, estado 1 - 25 °C acorde a IEC 60068-2-1 Exposição ao frio - tipo de cable: em armazenamento) , estado 1 Ab, estado 1 - 25 °C acorde a IEC 60068-2-1 Exposição ao calor seco - tipo de cable: en funcionamiento) , estado 1 Bd, estado 1 70 °C acorde a IEC 60068-2-2 Exposição ao calor seco - tipo de cable: em armazenamento) , estado 1 Bb, estado 1 70 °C acorde a IEC 60068-2-2 Salt mist - tipo de cable: en funcionamiento) , estado 1 Kb/2, estado 1 6 dias acorde a IEC 60068-2-52 Variação de temperatura com taxa especificada de variação - tipo de cable: em armazenamento) , estado 1 Nb, estado 1 - 25 °C a 70 °C, 5 °C/mín. acorde a IEC 60068-2-14
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.000 cm
Paquete 1 Ancho	12.100 cm
Paquete 1 Longitud	18.300 cm
Peso del empaque (Lbs)	145.400 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	1.463 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	64
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	23.306 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Recuperación	**NA**