

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mecanismo de operación por cable para PowerPact H y J (hasta 250 A), cable de 36 pulg.

9422CSF30

Principal

Range	9422C
Product	Single Cable Operating Mechanism ((**))

Complementario

Circuit Breaker Type	MG-NSF 2 MG-NSF 3 PowerPact H or J ((**)) 2 PowerPact H or J ((**)) 3
Included	Pedir por separado
Number of Cables	1
Cable Length	36 pulg

Ambiental

peso del producto	2.60 kg
-------------------	---------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	20.320 cm
Paquete 1 Ancho	33.020 cm
Paquete 1 Longitud	34.290 cm
Peso del empaque (Lbs)	2.595 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.