

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INTERR.-SECC. VARIO 32A TRIP.

VCF1

Principal

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VCF
Product Type	Emergency stop switch disconnecter ((*))

Complementario

Device Composition	Conmutador Asa
Mounting Support	Handle ((*)), estado 1 puerta Switch ((*)), estado 1 puerta
Mounting Method	Con 4 tornillos para handle ((*))
Performance Level	Alto rendimiento
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V CA 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	11 kW en 500 V - tipo de cable: AC-23A) 15 kW en 690 V - tipo de cable: AC-23A) 7.5 kW en 500 V - tipo de cable: AC-3) 7.5 kW en 690 V - tipo de cable: AC-3) 1.5 kW en 230...240 V - tipo de cable: AC-3) 5.5 kW en 230...240 V - tipo de cable: AC-23A) 11 kW en 400...415 V - tipo de cable: AC-23A) 7.5 kW en 400...415 V - tipo de cable: AC-3)
[Ie] Rated Operational Current	21.8 A "AC-23" Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	32 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	25 A
Making Capacity (I Rms)	320 A en 400 V "AC-21A" 320 A en 400 V AC-22A 320 A en 400 V AC-23A
Breaking Capacity	250 A en 400 V - tipo de cable: "AC-21A") 250 A en 400 V - tipo de cable: AC-22A) 250 A en 400 V - tipo de cable: AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA en 400 V - fusible asociado 35 A aM 10 kA en 400 V - fusible asociado 35 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	1 kA en 400 V en corriente de pico
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	384 A en 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Suitability for Isolation	Sí
Network Type	DC CA
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Mando rotativo
Rotary Handle Mounting Style	Directo
Handle Color	Rojo
Handle Front Plate Color	Amarillo
Rotary Handle Padlocking	1 a 3 candados 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	100000 Ciclos
Electrical Durability	100000 Ciclos AC-21 30000 Ciclos DC-1...5
IEC Terminal Connection	Circuito de alimentación, estado 1 Terminales de fijación por tornillo cable 10 mm² - rigidez del cable sólido Circuito de alimentación, estado 1 Terminales de fijación por tornillo cable 6 mm² - rigidez del cable Flexible - Con terminal
Tightening Torque	Circuito de alimentación, estado 1 2.1 N.m - en Terminales de fijación por tornillo
Base Dimension	60 x 60 mm
Height	74 mm
Width	60 mm
Product Weight	0.25 kg

Entorno

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	UL CSA CCC GL UKCA
Degree of Protection	IP20 conforming to IEC 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibraciones 10...150 Hz - tipo de cable: 1 gn) acorde a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms - tipo de cable: 30 Gn) acorde a IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Main switch disconnecter ((**))

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.000 cm
Paquete 1 Ancho	8.500 cm
Paquete 1 Longitud	12.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	219.000 g

Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	5.642 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	60.000 cm
Paquete 3 Peso	53.136 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	31
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Producto sin halógeno
Sin PVC	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.