



interruptor automático 3VJ1 IEC tamaño 3VJ10 125A protección de cables FTFM 3 polos Icu=18 kA a 415 V Ics=75% Icu In=16 A protección contra sobrecarga Ir=16 A protección contra cortocircuitos Ii=500 A borne de tornillo

La versión

tipo del disparador de sobreintensidad	FTFM
número de polos	3

Datos técnicos generales

tensión de aislamiento / valor asignado	800 V
tensión de empleo / con AC / valor asignado	415 V
pérdidas [W] / máx.	28,5 W
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	9,5 W
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	15 000
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1 / con 380/415 V	5 000
Peso neto por UC	0,815 kg

Electricidad

intensidad de empleo	
• con 40 °C	16 A
• con 45 °C	16 A
• con 50 °C	16 A
• con 55 °C	15,552 A
• con 60 °C	15,104 A

Capacidad de conmutación IEC 60947

poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)	
• con 415 V	18 kA
poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics)	
• con 415 V	13,5 kA
poder de cierre corriente de cortocircuito (Icm)	
• con 415 V	36 kA

Parámetros ajustables

valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente	16 ... 16 A
valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador instantáneo de cortocircuito	
• mín.	500 A
• máx.	500 A
función del producto / protección de defecto a tierra	No

Diseño Mecánico

altura	126 mm
anchura	80 mm
profundidad	68 mm

Accesorios

ampliación del producto / opcional / accionamiento del motor	No
--	----

Condiciones ambientales

grado de protección IP / frontal	IP42
temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento / mín.	-10 °C
• durante el funcionamiento / máx.	60 °C
• durante el almacenamiento / mín.	-15 °C
• durante el almacenamiento / máx.	75 °C

Homologaciones / Certificados

other

[Confirmation](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VJ1096-1DA32-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VJ1096-1DA32-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VJ1096-1DA32-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Última modificación:

9/8/2023

