

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Linterna solar, Mobiya original,
resistente al agua, recargable, carga
móvil

AEP-LR01-S2000

Principal

Gama de producto	Frente Mobiya
Tipo de Producto o Componente	Eje del portal
Solar panel type	Polycrystalline

Complementario

[Us] tensión de alimentación asignada	5...24 V DC, solar panel
tipo de bombilla	1 LED - tipo de cable: 2.2 W)
rango de potencia	2.5 W
Maximum rated voltage	5 V para DC
flujo luminoso	300 lm 200 lm 100 lm 20 lm
light source colour ((*))	Cool white LED 5000 K
función de señalización	BATT (estado de la batería) LED verde, ámbar y rojo
duración de maniobra	6 h en 200 lm 12 h en 100 lm 48 h en 20 lm
composición del kit	1 solar panel with cable 5 m - tipo de cable: AWG 24) 1 Multi port mobile charging cable
sección transversal de cable	0.20 mm² - AWG 24
longitud de cable	4 m 2 core cable para entre el panel solar y la entrada de CC
capacidad de la batería	3.4 Ah en 3.2 V, LiFePO4
tipo de conexión integrada	DC jack 5 V DC 550 mA +/- 10 % porta USB
anchura	152 mm
profundidad	Bandeja de empalme: 17 mm
altura	Atenuador de lámpara: 142 mm Bandeja de empalme: 185 mm
peso del producto	0.8 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP65
------------------------	------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	SONCAP SABS CE LM-79 ILUMINACIÓN GLOBAL
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
humedad relativa	90 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	19.600 cm
Paquete 1 Ancho	18.500 cm
Paquete 1 Longitud	19.200 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.300 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	42.000 cm
Paquete 2 Ancho	38.500 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	12.000 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	96
Paquete 3 Altura	105.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	134.001 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	19
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	100 %
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	No
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.