PHILIPS

EM120C Twin-head LED13/865 IP65

911401519947



Luz de emergencia LED Twin-head Pro, 4.5 W, 1300 lm, 6500 K, Óptica estructurada, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua

La seguridad es importante para los propietarios de edificios y, por lo tanto, contar con una iluminación de emergencia adecuada es una gran preocupación para ellos. El Pro EM120C de doble cabezal de emergencia ofrece una solución fácil para iluminación de emergencia independiente, con modo no mantenido y función de autoprueba. La batería de litio ($LiFePO_4$) tiene muchas ventajas sobre los productos a base de níquel, ya que tiene una vida útil más larga, un mejor comportamiento de descarga, se produce de manera más amigable con el bienestar y puede reciclarse.

Información general

Tipo de motor de fuente de luz	LED

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	1,300 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	135 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	≥80

Ángulo de haz de la fuente de luz	- °
Color de la fuente de luz	6500
Clasificación de brillo unificada CEN	Not applicable

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Corriente de irrupción	6.48 A
Tiempo de irrupción	0.0128 ms
Consumo de energía	4.5 W
Factor de potencia (fracción)	0.3
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	210
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II


Controles y atenuación

Regulable	-
Interfaz de control	-

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Policarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Gris
Acabado de cubierta/lente óptico	Óptica estructurada
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]
Tipo de cubierta óptica	Policarbonato
Peso neto (pieza)	1.200 kg

Plano de dimensiones



Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	0 a +45 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto

Nombre del producto del pedido	EM120C Twin-head LED13/865 IP65
Nombre del producto completo	EM120C Twin-head LED13/865 IP65
Código del pedido	911401519947
N.° de material (12NC)	911401519947
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	10

Documentos relacionados

Documentos y certificados	Nombre del documento	Descargar
Installation Instructions	EM120C-Twin-head-pro-MI.pdf	Descargar

Complementos de software	Nombre del documento	Descargar
IES File	EM120C-Twin-head-LED13-865-IP65-IES.ies	Descargar

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios, sin previo aviso. Signify no ofrece ninguna representación ni garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción basada en ella. La información presentada en este documento no pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.