



GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED40S/865 L1 S L1200

GreenPerform Waterproof G3, 28.9 W, 4000 lm, 6500 K

GreenPerform Waterproof G3 es una excelente opción para aplicaciones de trabajo duro. No solo proporciona un rendimiento óptico excelente, sino que también ofrece un ahorro energético sustancial. Y, debido a que funciona a la perfección con software de IoT como Interact, también ofrece la opción de personalización, practicidad y conocimientos basados en datos.

Datos del producto

Información general	
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Equipo	EB [Electrónico]
Controlador incluido	Sí
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Etiqueta de Servicio	Sí
Nivel	Rendimiento
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	4,000 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	138.4 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	80
Cantidad de fuentes de luz	1
Color de la fuente de luz	865 luz natural fría
Tipo óptico	-

Clasificación de brillo unificada CEN	Not applicable
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Corriente de irrupción	8 A
Tiempo de irrupción	186 ms
Consumo de energía	28.9 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Conexión	Conector con enchufe de 3 polos
Cable	-
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	84
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	Sí
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Controles y atenuación	
Regulable	Regulación gradual

GreenPerform Waterproof G3

Interfaz de control	-
Nivel de regulación máximo	20%

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Plástico
Material del reflector	Acero
Material óptico	Polycarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Gris
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje
Acabado de cubierta/lente óptico	Transparente
Longitud total	1,215 mm
Ancho total	80 mm
Altura total	76 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	76 x 80 x 1215 mm
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de polycarbonato
Peso neto (pieza)	1.400 kg

Aprobación y aplicación	
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	-

Marca CE	Si
Marca ENEC	-
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	No
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	35 °C
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Cromaticidad inicial	(0.32, 0.33) SDCM≤3
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	WT198X LED40S/865 L1 S L1200
Nombre del producto completo	WT198X LED40S/865 L1 S L1200
Full EOC	872016951811799
Código del pedido	911401571791
N.º de material (12NC)	911401571791
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169518117
Numerador: paquetes por caja externa	9
EAN/UPC - Caja	8720169518728

Plano de dimensiones

