



Panel LED SmartBright RC048 G3

RC048B LED42S/865 100-277 W60L60 LA

Fuente de alimentación, Blanco

El panel SmartBright LED es la solución de LED más económica para proporcionar una iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo; además, posee larga vida útil y crea un ambiente de oficina más brillante y saludable.

Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	4,260 lm
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	125 lm/W
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	≥80

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Corriente de irrupción	10.24 A
Tiempo de irrupción	0.027 ms
Consumo de energía	34 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Cable	-

Panel LED SmartBright RC048 G3

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-10 a +35 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación
Salida lumínica constante	No

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco
Altura total	34 mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20/40 [Protección para los dedos, protección para cables]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
-----------------------------------	--------

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L70B50	50,000 hora(s)

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	RC048B LED42S/865 100-277 W60L60 LA
Nombre del producto completo	RC048B LED42S/865 100-277 W60L60 LA
Full EOC	872016951368699
Código del pedido	911401857685
N.º de material (12NC)	911401857685
Numerador: cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	1.350 kg
EAN/UPC: producto/caja	8720169513686
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8720169513761

