

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Protección contra Sobretensiones DPS Surgelogic 40kA 600 VAC delta 3 Fases 4 Hilos NEMA 4X

SDSA3650D

Principal

Producto	Dispositivo de protección contra sobretensiones
Gama	Surgelogic

Complementario

Tensión nominal	60 V CA
MCOV	1020 V
SCCR	200 kA
Corriente de choque	50 kA por fase
Corriente nominal de descarga	10 kA
Número de fases	3 fases
Configuración del cableado	3-hilos
Señalización local	LED de estado verde para funcionamiento normal
longitud de cable	609.6 mm
Altura	76.2 mm
Anchura	91.4 mm
Profundidad	86.4 mm

Entorno

Ambiente de funcionamiento	65 °C
Clasificación de la caja	NEMA 4X
Material de la caja	negro plástico
Normas	UL 1449:ed. 4, estado 1 tipo I NEC 285, estado 1 tipo I CSA C22.2 No 8

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.128 cm
Paquete 1 Ancho	9.906 cm
Paquete 1 Longitud	12.7 cm
Peso del empaque (Lbs)	771.107 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	16.51 cm
Paquete 2 Ancho	34.798 cm
Paquete 2 Longitud	52.324 cm
Paquete 2 Peso	9.507 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA