


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de Corriente Tropicalizado 1250 5 double output para bars 34x84

METSECT5DD125

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	TI
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
corriente del secundario	5 A
clase de precisión	Clase 0,5 en 12 VA Clase 1 en 15 VA
[In] Corriente Nominal	1250 A

Complementario

tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución Núcleo sólido
relación de transformación del trafo	1250/5
[Ith] corriente térmica convencional	60 kA
corriente nominal dinámica	2.5 Ith
fator de seguridad	5
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	3 kV
tipo de montaje	Tornillo de bloqueo aislado
Tipo de montaje	Canalización
Anchura	Exterior: 96 mm Interior: 35 mm
Altura	Exterior: 116 mm Interior: 84 mm
Profundidad	Marco : 40 mm Total : 78.4 mm
peso del producto	0.626 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Classe B
apertura de barras	88 x 34
sellado	Donde

Entorno

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
--------	-------------------------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	EAC CE
grado de protección IP	IP20
humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	10.500 cm
Paquete 1 Ancho	10.000 cm
Paquete 1 Longitud	13.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	627.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	7.924 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.