

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sf C/Placa 2000X1000X800

NSYSF201080P

Principal

Distancia	Espacial
Extended range	Spacial SF
Application	De múltiples fines
Tipo de producto o componente	Recinto adecuado
Altura nominal del armario	2000 mm
Ancho nominal de la caja	1000 mm
Profundidad nominal del recinto	800 mm
Montaje de envoltente	De pie
Composición del dispositivo	2 carriles deslizantes 4 soporte de la placa de montaje 1 estructura 1 puerta 1 sistema de cierre con mango: puerta 1 panel posterior 1 techo 1 placa de montaje

Complementario

Tipo de estructura	Formado de una sola sección Paneles y puertas integrados en la estructura Montantes verticales unidos con marcos superior e inferior Estructura perforada con un paso de 25 mm
Tipo de puerta	Plano frente
Número de puertas	Frente: 1 puerta(s)
Lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (120 °)
Tipo de bloqueo	4 puntos de bloqueo, mango con inserto de barra doble de 5 mm puerta principal
Tipo de placa de montaje	Sencilla
Tipo de placa prens	Sin placa de prensaestopas
Accesibilidad para la operación	Posterior Lados del recinto Frente
Piezas extraíbles	Puerta mediante tornillos charnela Placa de montaje mediante tornillos soporte de la placa de montaje Panel trasero mediante tornillos Techo mediante tornillos Soporte de la placa de montaje mediante tornillos Carril deslizante mediante tornillos
Material	Marco: acero galvanizado Montantes: acero galvanizado Puerta: chapa acero

Paneles: chapa acero
Charnela: zamak
Asa: poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio

Acabado de la superficie Polvo de epoxi-poliéster

Color Recinto: gris (RAL 7035)
Asa: negro (RAL 9005)

Peso del producto 172,623 kg

Entorno

Normas IEC 62208

Grado de protección NEMA NEMA 3R/12

Grado de protección IP IP55 conforme a IEC 60529

Grado de protección IK IK10 conforme a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1 PCE

Número de Unidades en el Paquete 1 1

Paquete 1 Peso 172,623 kg

Paquete 1 Altura 213 cm

Paquete 1 ancho 104,5 cm

Paquete 1 Largo 89 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto verde premium

Reglamento REACH [Declaración de REACH](#)

Conforme con REACH sin SVHC Sí

Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones de RoHS [Sí](#)

Normativa de RoHS China [Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 Meses