

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Climasys CC - Higróstico Electrónico - 200...240 V - H .R. 20...80% - Pantalla Oled

NSYCCOHY230VID

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CC
Tipo de Producto o Componente	Higróstico electrónico
rango de ajuste de humedad	20...80 %
Tipo de pantalla	Pantalla OLED
información mostrada	Humedad relativa

Complementario

tensión de entrada	200...240 V CA
capacidad de conmutación máxima	4 A 230 V CA
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	6 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm²
tipo de montaje	Mediante tornillos Enganchado
Altura	Externo: 85 mm
Anchura	Externo: 56 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
Ubicación de Montaje	En placa de montaje Traviesas Carril DIN de 35 mm Montante vertical Spacial
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C
bisagra kit	3 %
número de salidas	2 función de calefacción
Material	PC
Color	Gris claro
resistencia a las llamas	Autoextinguible acorde a UL94 (material V0)
Certificaciones de Producto	UR

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.800 cm
Paquete 1 Ancho	7.500 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	8.700 cm
Peso del empaque (Lbs)	154.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	75
Paquete 2 Altura	27.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.300 cm
Paquete 2 Longitud	45.000 cm
Paquete 2 Peso	11.550 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAM
Número de unidades en el paquete 3	900
Paquete 3 Altura	93.000 cm
Paquete 3 Ancho	100.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	150.000 kg

Garantía contractual

Coverage	Producto principal
Periodo de garantía	18 months

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

 Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.