

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad EASY UPS BV de APC
800 VA, AVR, toma de salida
universal, 230 V

BV800I-MS

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Tensión de salida principal	230 V
potencia nominal en W	450 W
Potencia nominal en VA	800 VA
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Tipo de conexión de entrada	NEMA 5-15P
tipo de conexión de salida	4universal receptacle
longitud de cable	1.20 m
número de cables	1
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
equipo suministrado	Manual de usuario
Gama de producto	Easy UPS

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 H
voltaje de batería	12 V
capacidad de la batería	7.0 Ah
vida de la batería	3...5 yr
Batería de repuesto	APCRBC110
Duración prolongable	0

General

Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

redundante	No
Tamaño de UPS	WS

Físico

Color	Negro
Altura	9.25 cm
Ancho	16.05 cm
profundidad	30.5 cm
peso del producto	5.3 kg
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensado
barras de separación	170...280 V

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	450 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
pantalla gráfica	1
Máxima potencia configurable en VA	800 VA
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones de Producto	CE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...90 %
altitud máxima de funcionamiento	0...6667 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...90 %
altitud de almacenamiento	0...15240 m
nivel acústico	40 DBA
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	156 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	23.7 cm
Paquete 1 Ancho	37.3 cm
Paquete 1 Longitud	14.3 cm
Peso del empaque (Lbs)	5.6 kg
SCC14	10731304338373

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH
 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Sí
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative

