

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Armario mural SPACIAL S3X-acero inoxidable 304L - IP66-600x400x200mm

NSYS3X6420

Principal

Gama	Spacial
Nombre del Producto	Spacial S3XEX
enclosure type	Multiuso
category	Armario compacto
nominal height	600 mm
nominal width	400 mm
nominal depth	200 mm
product installation	Montaje mural
composición de equipos	1 cuerpo 1 puerta 2 cierre, estado 1 puerta 2 perfil vertical perforado, estado 1 puerta

Complementario

tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz Carril frontal con forma de canalón
Tipo de Puerta	Con puerta
número de puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de Cierre	Cierre de 2 puntos, doble barra de 3 mm
descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
material	Cuerpo y puerta, estado 1 acero inoxidable 304L Cierre, estado 1 zamak Bisagra, estado 1 acero inoxidable
acabado de superficie	Cuerpo y puerta, estado 1 cepillado Scotch-Brite® Cierre, estado 1 cromado
peso del producto	9.446 kg

Entorno

Normas	IEC 62208 UL CUL
--------	------------------------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	UL 508 tipo A CAN/CSA 22
grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Características ambientales	Higiene específica Corrosivo

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	21.500 cm
Paquete 1 Ancho	41.000 cm
Paquete 1 Longitud	61.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	9.446 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	198.000 cm
Paquete 2 Ancho	100.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	307.000 kg

Garantía contractual

Coverage	Producto principal
Periodo de garantía	18 months

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	140
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



High resistance
to corrosion



Earthing
studs included



Large choice
of dimensions
& accessories



Easy to equip
Easy to maintain





Easy & quick
assembly



Built
to last