

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo E/S EasyLogic PM2X30 - Digital - 2 entradas + 2 salidas

METSEPM2KDGTLIO22

Principal

Gama	EasyLogic
Nombre Corto del Dispositivo	PM2K2DIDO
Tipo de Producto o Componente	Módulo de E/S
Aplicación del Dispositivo	Módulo opcional de expansión
compatibilidad de gama	EasyPact EasyLogic PM2100 PM2130 EasyPact EasyPact CVS PM2230

Complementario

frecuencia de conmutación	2 Hz entrada digital
[Ui] tensión asignada de aislamiento	2500 V
número de salidas	2 configurable ((*)), <= 20 mA
tensión de salida	40 V CC
Impedancia de entrada	110 kOhm
número de entradas	2
impedancia de salida	50 Ohm
estado de tensión 0 garantizado	0...4 V DC
estado de tensión 1 garantizado	18.5...36 V DC
Ancho	90.5 mm
profundidad	14.6 mm
Altura	53 mm
peso del producto	50 g

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	9.5 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso del empaque (Lbs)	104 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6.98 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellla ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	A7ebbab c -caf1-4cb4-a60a-4e5e23907d1f
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.