

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ti 150/5A Tipo Cc Cable 21Mm

METSECT5CC015

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	TI
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
corriente del secundario	5 A
clase de precisión	Clase 0,5 en 3 VA Clase 1 en 4 VA Clase 3 en 5 VA
[In] Corriente Nominal	150 A

Complementario

tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para cable Núcleo sólido
relación de transformación del trafo	150/5
[Ith] corriente térmica convencional	9 kA
corriente nominal dinámica	2.5 Ith
fator de seguridad	5
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	3 kV
tipo de montaje	Mediante tornillos Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN Placa de montaje
Anchura	Exterior: 44 mm
Altura	Exterior: 65 mm
Profundidad	Marco : 30 mm Total : 37 mm
diámetro	21 mm
peso del producto	0.175 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase B
diámetro exterior del cable	21 mm
sellado	Donde

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificaciones de Producto	CE EAC
grado de protección IP	IP20
humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.500 cm
Paquete 1 Ancho	5.500 cm
Paquete 1 Longitud	8.400 cm
Peso del empaque (Lbs)	173.200 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	8.960 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.