

SOLUCIONES PARA TU PROYECTO

INDUSTRIAL • RESIDENCIAL • TERCIARIO • MINERO



DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

darLUX
iluminación

HALOffLEX

FNX

INDECO
N°1 Vendedores

EFAPEL

LEDVANCE

legrand

bticino

**PHOENIX
CONTACT**

PHILIPS

Circuitor

**Schneider
Electric**

APPLETON

KOLFF
energy · quality

3EBasor
CABLE TRAY SPECIALIST

SIEMENS

www.dartel.com.pe 12:26

 **Dartel**
ELECTRICIDAD

¡Regístrate con nosotros!

Nombre*

Apellidos*

DNI*

Correo Electrónico*

Celular*





Quiénes somos

Dartel Electricidad cuenta con más de 45 años de experiencia en la comercialización de materiales eléctricos brindando soluciones industriales, residenciales y terciarias. Contamos con las mejores marcas del mercado satisfaciendo las necesidades de los proyectos eléctricos en cada sector productivo del país.

Contamos con las mejores marcas del mercado, satisfaciendo las necesidades de los proyectos eléctricos en cada sector productivo del país.

Nuestros servicios

- Departamento de Iluminación
- Departamento de Proyectos
- Automatización y control industrial
- Capacitaciones presenciales y webinars
- Visitas técnicas
- Almacén y stock
- Venta multicanal
- E-commerce

Misión

Distribuir materiales eléctricos entregando un **óptimo servicio basado en calidad**, mix y stock de productos, mejorando permanentemente los procesos operacionales de la compañía en el mercado nacional.

Visión

Ser reconocidos como la **empresa líder** en distribución de materiales eléctricos y soluciones para proyectos eléctricos en el mercado nacional.






La garantía de calidad y asistencia técnica están presentes en cada producto que entregamos. El compromiso de nuestros proveedores y personal calificado se refleja en el alto estándar del servicio brindado.



ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE

• Plafón adosable cuadrado



- 💡 22W
- 💡 1760 lm
- 🌡️ 6500K
- 🕒 30,000 hrs
- ✅ IP20

• Luminaria de emergencia



- 💡 3.5W
- 💡 400 lm
- 🕒 30,000 hrs
- ✅ IP65
- ✅ 220-240V

• Luminaria de emergencia Spotlight



- 💡 12W
- 💡 650 lm
- 🌡️ 6500K
- 🕒 220V
- ✅ IK08

• Aplique tortuga Plain



- 💡 15W
- 💡 1275 lm
- 🌡️ 2700K | 6500K
- 🕒 40,000 hrs
- ✅ IP65
- ✅ CRI 70

• Downlight plafón



- 💡 12W | 18W | 24W
- 💡 1080 lm | 1440 lm
- 1920 lm
- 🌡️ 3000K | 4000K
- 6500K
- 🕒 30,000 hrs
- ✅ IP20

• Aplique solar



- 💡 10W
- 💡 650 lm
- 🌡️ 7000K
- 🕒 15,000 hrs
- 🔋 Lit-ion 3.7V
- ✅ IP65

INDUSTRIAL

• Hermética Ecolux



- ✅ Cuerpo y difusor de policarbonato
- ✅ 1 o 2 Tubos Led
- ✅ Conexión 220V
- ✅ IP65

• High Bay Led



- 💡 100W | 200W
- 💡 14000 lm | 30000 lm
- 🌡️ 6500K
- 🕒 50,000 hrs
- ✅ IP65
- ✅ CRI 80

• Reflector solar



- 💡 200W | 300W
- 400W
- 🌡️ 6500K
- 🕒 30,000 hrs
- ✅ IP66
- ✅ CRI 70

• Alumbrado solar



- 💡 60W | 100W
- 200W | 300W
- 🌡️ 6500K
- 🕒 30,000 hrs
- ✅ IP65
- ✅ CRI 70

• Reflector portátil solar



- 💡 50W
- 🌡️ 6500K
- 🕒 20,000 hrs
- ✅ IP65
- ✅ CRI 70

• Reflector Led



- 💡 200W | 300W
- 400W
- 💡 26000 lm | 39000 lm
- 48000 lm
- 🌡️ 6500K
- 🕒 50,000 hrs

OFICINA

• Panel Led Mercury



- 💡 40W
- 💡 4200 lm
- 🌡️ 6500K
- 🕒 50,000 hrs
- ✅ CRI 80

• Luminaria de emergencia



- 💡 2 X 1.2W
- 💡 200 lm
- 🕒 20,000 hrs
- 🔋 Ni Cad 3.6V
- ✅ IP 20

• Hermética Led integrada



- 💡 36W | 58W
- 💡 5400 lm | 8700 lm
- 🌡️ 6500K
- 🕒 15,000 hrs
- ✅ Lit-ion 3.7V
- ✅ IP65



Desde Schneider Electric buscamos que nuestros clientes aprovechen al máximo nuestra energía y recursos, construyendo un puente hacia el progreso, innovación y sostenibilidad. Brindamos siempre el respaldo necesario para que logren sus objetivos.



ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE



• Botonería Harmony XB4/XB5/XA2/9001



- ✓ Material metálico (XB4 / 9001) y plástico (XB5/XA2)
- ✓ IP66 | IP67 | IP69 IP69K Nema4
- ✓ Rango de -40°C a 70°C

• PLC Modicon 221/241/251



- ✓ Ethernet y Modbus integrado
- ✓ Hasta 488 E/S lógicas o 118 E/S analógicas
- ✓ 2 entradas analógicas integradas

• Modicon M340 + módulo X80



- ✓ 512 – 1024 E/S lógicas, 128 – 256 E/S analógicas
- ✓ Redes Ethernet Modbus/TCP o EtherNet/IP

• Relés de control Harmony



- ✓ RM22/RM35 relé de control de voltaje
- ✓ RE17 relé temporizadores
- ✓ RXM relé de control 8, 11 y 14 pines

• Pantallas HMI Magelis



- ✓ COM x2, ETHX1, USB host, RTC DC // 24V
- ✓ 7" | 10" | 12" | 15"
- ✓ Protocolos industriales multimarca

• UPS Industrial



- ✓ Salida 24VDC 10/20A
- ✓ Baterías externas
- ✓ Montaje en riel DIN
- ✓ Compacto e ideal para control
- ✓ Contactos de relé para diagnóstico



ARRANQUE Y CONTROL DE MOTOR

• Guardamotor TeSys Deca y Easy Tesys



- ✓ Protección magnética y magnetotérmica
- ✓ AC-3 acorde a IEC 60947-4-1
- ✓ De 9 a 80A TeSys Deca y de 0.4 a 32A Easy Tesys

• Contactores TeSys Deca y Easy TeSys



- ✓ Bobina de 24 a 440V
- ✓ De 9A hasta 150A
- ✓ Categoría AC1, AC3, AC4, AC3e
- ✓ Disponible bobina electrónica

• Relé térmico TeSys y Easy TeSys



- ✓ Clase 10 y Clase 20
- ✓ Red AC y DC
- ✓ 1NA + 1NC como contactos auxiliares
- ✓ Hasta 120A en Tesys y hasta 104A en Easy TeSys

• Variador Altivar Easy ATV310



- ✓ 0.5HP a 30HP
- ✓ 380 - 460V
- ✓ IP 20
- ✓ Máquinas industriales sencillas

• Variador Altivar Machine ATV320



- ✓ 0.5HP – 30HP
- ✓ 220V / 380-500V
- ✓ IP21 / IP65
- ✓ Multipropósito industrial

• Arrancadores suaves ATS480



- ✓ Hasta 1200HP
- ✓ 208V – 690V
- ✓ IP21
- ✓ Bombas, compresores, ventiladores y molinos

• Variador Altivar Easy ATV 610



- ✓ 1hp - 250hp
- ✓ 380V - 460 V
- ✓ IP20
- ✓ Bombas y ventiladores, especializado en agroindustria

• Variador Altivar Process ATV600 / ATV900



- ✓ 1HP – 500HP
- ✓ 220V / 380-480V
- ✓ IP21 | IP55
- ✓ Gestión de fluidos ATV600
- ✓ Movimientos mecánicos ATV900

• Contactor y relé TeSys Giga



- ✓ Desde 115 a 800A
- ✓ Categoría AC1 y AC3e
- ✓ Accesorios de comunicación
- ✓ Bloques auxiliares
- ✓ Relés con clase 5E... 30E hasta los 630A



• Easy9 ITM y diferencial




- ✓ Curva C
- ✓ Hasta 10KA de poder de corte
- ✓ Hasta 400V
- ✓ 1P, 2P, 3P y hasta 63A
- ✓ Dif clase AC-30-mA

• Acti 9 ITM y diferencial



- ✓ De 1P a 4P
- ✓ Desde 0,5A hasta 125A
- ✓ ITM curvas B, C y D
- ✓ Poder de corte de hasta 70KA
- ✓ Dif clase AC,A,A-SI y B-SI

• Canaletas Dexson



- ✓ Material autoextinguible
- ✓ En color blanco y gris ranurado
- ✓ Con adhesivo y sin adhesivo
- ✓ IEC 61084-2-1

• EasyPact EZC y CVS



- ✓ Modelos fijos y regulables
- ✓ Hasta los 70KA
- ✓ Desde 15 hasta 600A
- ✓ Disponible en 2P, 3P y 4P

• ComPact NSX nueva generación



- ✓ Módulo Vigi en 3 y 4 polos
- ✓ Módulos de comunicación
- ✓ Unidad de disparo MicroLogic 2, 4, 5 y 6

• Transferencia motorizada TransferPacT



- ✓ Ahorro de espacio
- ✓ Categoría AC-33B disponible en 3 y 4 polos hasta 630A
- ✓ Transferencia rápida <500 ms

• EasyPact MVS



- ✓ Única talla hasta 4000A
- ✓ Poder de ruptura 65KA en 220-440vac
- ✓ Unidad electrónica 6E para protección LSIG

• MasterPact NW/MTZ



- ✓ Interruptores automáticos de bastidor abierto
- ✓ Capacidad de ruptura hasta 150KA
- ✓ Disponible en 3P y 4P

• Tableros eléctricos



- ✓ Hasta 1200mm de altura en polyester, metálico e inoxidable adosable
- ✓ Hasta 2000mm de altura en autosoportados.
- ✓ Cumplen con IEC-61439

CALIDAD DE ENERGÍA



• Medidores de energía ACTI9



- ✓ Modelos hasta los 125A en medición directa
- ✓ Modbus 485, RTU, BacNet
- ✓ Entrada directa o analógica por TC externo.

• Analizadores de redes PowerLogic



- ✓ Hasta el 63 armónico
- ✓ Modbus RTU, BacNet, TCP, etc.
- ✓ Puertos RS485 y ethernet
- ✓ Memoria de hasta 1.1Mb

• UPS monofásico APC BV/BX/SRV



- ✓ Soluciones en respaldo de energía
- ✓ Desde 0.5KVA hasta 20KVA
- ✓ Tecnología interactiva y On-Line

• Condensadores Varplus



- ✓ Protección IP30
- ✓ Rango de voltaje: hasta 690V.
- ✓ Gama de energía: hasta 30kvar
- ✓ Punto de conexión único

• Gestor de energía Panel Server



- ✓ Fácil puesta en marcha
- ✓ Webserver embebido para monitoreo
- ✓ Modbus/RS485,
- ✓ Modbus/TCP y Zigbee

• UPS trifásico APC Easy 3S/3M/3L



- ✓ Hasta 600KVA
- ✓ Salidas de 380V a 415V
- ✓ Hasta 4 UPS en paralelo
- ✓ Voltaje de entrada 208 y 400V



Cuando hablamos de seguridad y protección del sistema eléctrico, hablamos de FNX. Una marca novedosa en el mercado de construcción y eléctrico que ofrece un amplio portafolio de productos de alta calidad para instalaciones comerciales e industriales cumpliendo con todos los requisitos técnicos que aseguran su correcto funcionamiento y evitan posibles riesgos.



ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE

• Tubos IMC



- ✓ Fabricados en acero galvanizado
- ✓ Incluye unión
- ✓ Norma ANSI C80.6
- ✓ De 3/4" a 1"

• Tubos RSC UL6



- ✓ Fabricados en acero galvanizado en caliente
- ✓ Incluye unión
- ✓ De 1/2" a 6"
- ✓ Norma ANSI C80.1
- ✓ Certificado UL6

• Tubo EMT ANSI C80.3 y UL797



- ANSI C80.3**
- ✓ Fabricados en acero galvanizado
 - ✓ De 1/2" a 4"
- UL797**
- ✓ Fabricados en acero galvanizado en caliente
 - ✓ De 3/4" a 1"
 - ✓ Certificado UL

• Tubería flexible y extra flexible



- ✓ Acero galvanizado recubierto de PVC.
- ✓ Color gris
- ✓ Flexible: 1/2", 3/4" y 1"
- ✓ Extra flexible: 3/4"

• Canal tipo Strut ranurado



- ✓ Espesor: 2mm
- ✓ Bajo 41 x 21mm
- ✓ Alto 41 x 41mm
- ✓ Fabricado de acero galvanizado

• Conector y unión conduit EMT



- ✓ Accesorios para tubo conduit para unir dos tubos de 1/2" a 4"
- ✓ De acero galvanizado
- ✓ Certificado UL

• Medidor multifunción



- ✓ Medición de consumo energético KWh y KVARh
- ✓ Formato de 96x96mm en puerta
- ✓ Comunicación Modbus RS485 integrada

• Abrazadera para canal Strut



- ✓ Material de acero electro-galvanizadas
- ✓ De 3/4 y 1"
- ✓ Para tubos conduit EMT

• Conector hermético para tubos flexibles



- ✓ Conectores rectos y curvos de 1/2" a 2"
- ✓ Certificado UL



TABLEROS

• Tablero metálico



- ✓ Protección IP66 – K10
- ✓ Medidas desde 200 x 200 x 150 a 1200 x 800 x 400
- ✓ Incluye base de montaje
- ✓ Pintado RAL 7035

• Tablero poliéster



- ✓ Protección IP65 - CE
- ✓ Medidas 300x250x140 hasta 800x600x300
- ✓ Incluye placa base y soporte de fijación

• Tablero autoportado



- ✓ Protección IP55 – CE
- ✓ Con base de montaje y zócalo (se vende por separado)
- ✓ Medidas 2000x600x600 y 2000x800x600
- ✓ Pintado RAL 7035



TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

• Interruptor diferencial bipolar



- ✓ 30mA
- ✓ AC 400V 60HZ
- ✓ IEC 61008
- ✓ Corriente nominal: 25, 40A

• Tableros adosables



- ✓ Para interruptores y diferenciales Riel Din
- ✓ Punto a tierra de 4 a 24 polos
- ✓ IP41 - IK07
- ✓ Material PVC
- ✓ Libre de halógenos

• Tableros empotrables



- ✓ Para interruptores y diferenciales Riel Din
- ✓ Con punto a tierra de 4 a 36 polos
- ✓ IP41 - IK07
- ✓ Material PVC
- ✓ Libre de halógenos



Con operaciones en todo el mundo, Legrand trabaja para mejorar las infraestructuras eléctricas y digitales de los edificios, adoptando el cambio a las tecnologías digitales y contribuyendo a reducir las huellas de carbono. Las soluciones de Legrand se utilizan en edificios residenciales y comerciales así como data centers y espacios industriales dejando siempre una huella distintiva.



ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE

• **Int. automático de bastidor abierto DMX³**



- ✓ De 630 - 6300 A
- ✓ Poder de corte Icu: 50 kA, 65 kA y 100 kA
- ✓ 3P y 4P
- ✓ Extraíble y fijo

• **Int. termomagnético caja moldeada DPX³**



- ✓ Poderes de corte Icu de 16 a 100 kA
- ✓ Protección termomagnética y electrónica
- ✓ 3P y 4P

• **Int. termomagnético din DX³**



- ✓ De 1 A - 125 A
- ✓ 1P, 2P, 3P y 4P
- ✓ Poder de corte Icu de 10 a 50 kA
- ✓ Conforme con la norma IEC 60898-1 e IEC 60947-2

• **Int. termomagnético din RX³ 6000**



- ✓ 1P, 2P, 3P
- ✓ Curva C
- ✓ De 6 A hasta 63 A
- ✓ 6kA/400VAc
- ✓ Conforme con la norma IEC 60898-1 e IEC 60947-2

• **Central EDMX³ premium**



- ✓ Montaje sobre puerta o panel
- ✓ Pantalla LCD retroiluminada

• **Int. horario digital multifunción semanal**



- ✓ Permiten una programación diaria o semanal
- ✓ Hasta 56 programaciones
- ✓ Autonomía de reloj: 6 años

• **Int. horario analógico semanal**



- ✓ Programación diaria y semanal
- ✓ 230 VA - 50/60Hz
- ✓ Reserva de marcha del reloj: Hasta de 100 horas

• **Rele térmico RTX³**



- ✓ De 0.1 A - 800 A
- ✓ Para contactores CTX³
- ✓ Clase 10
- ✓ Contactos auxiliares integrados 1NA + 1NC

• **Guardamotor MPX³**



- ✓ De 0.16 A a 63 A
- ✓ Clase de disparo 10
- ✓ Combinación simple con contactores CTX3

• **Contactor CTX³**




- ✓ Diseño compacto para protección y control de motores
- ✓ Corriente nominal: desde 6 A a 800 A

• **Central de transferencia automática premium**



- ✓ Alimentación 12-48 Vdc, 110-240Vac
- ✓ Pantalla LCD con retroiluminación, 5 u 8 idiomas
- ✓ IP40/P65

• **Caja de pase o derivación de PVC - Plexo con conos**



- ✓ Protección UV
- ✓ IP 55
- ✓ Temperatura de trabajo: -25°C hasta 40°C
- ✓ IK 07

• **Horómetro electromecánico**



- ✓ IP40
- ✓ Temperatura de operación: -25 a 80°C
- ✓ 110 a 120 VAC / 200 a 240VAC
- ✓ 12 a 36 VDC

• **Tubería conduit flexible FX**



- ✓ Tuberías poliamida SFP o tuberías flexibles metálicas con envoltura de PVC
- ✓ Resistente a rayos U.V.
- ✓ IP68

• **Tablero resina Practibox S**



- ✓ Para adosar hasta 36 polos
- ✓ Para empotrar hasta 72 polos puerta reversible
- ✓ Puerta blanca o ahumada
- ✓ IP40/IK07

• Caja POP-UP para 4 Mód.



- ✓ Equipadas con sistema de bloqueo «presionar y deslizar» para evitar su apertura accidental con el pie

• Gabinete Linkeo DC



- ✓ Capacidad de carga: 1500 kg (estática)
- ✓ Estructura modular
- ✓ Estructura: metal y desmontable

• Luminarias de emergencia X-LIGHT




- ✓ Tecnología LED acabado minimalista
- ✓ NTP IEC 60598-2-22
- ✓ IP42 - IK07

• Sensores de presencia



- ✓ Sensores de ahorro de energía, para áreas de trabajo y pasillos
- ✓ Tecnologías: PIR, USS y Dual

• Terminales Starfix



- ✓ Reborde aislante en poliamida
- ✓ Desde 0.5 - 50 mm²
- ✓ Hasta 8 colores diferentes y para 12 secciones diferentes de cables

• Tablero metálicos New Atlantic



- ✓ IP66
- ✓ IK10
- ✓ Certificados: UL, Bureau Veritas
- ✓ Revestimiento de poliéster texturados.

• Tablero Marina poliéster



- ✓ IP66
- ✓ IK10
- ✓ Puerta reversible 180 (excepto art. 0 362 50)
- ✓ Resistente a rayos UV.

• Tablero Atlantic Inox



- ✓ Fabricados en acero inoxidable 304L.
- ✓ IP66
- ✓ IK10

• P17 Tempra Pro - tomas y enchufes industriales



- ✓ Libre de halógenos
- ✓ De 16 a 125 A.
- ✓ Disponible en 2P+T / 3P+T / 3P+N+T.

• Botoneras, selectores y pilotos Osmoz



- ✓ Cuentan con certificación UL
- ✓ Luminosos y no luminosos
- ✓ Elementos armados y modulares

• Borneras de conexión Viking 3



- ✓ Calibres desde 2.5mm² hasta 70mm²
- ✓ Poliamida 6,6, libre de halógenos y autoextinguibles

• Canaleta ranurada Lina 25



- ✓ Bajo la norma EN 500 85-2-3.
- ✓ Desde 25x25 mm hasta 120x80 mm
- ✓ Uniones en "T" perfectas
- ✓ -5°C hasta 60°C

• UPS



- ✓ Disponible monofásicos y trifásicos
- ✓ Monofásicos desde 0.6 KVA a 3kVA
- ✓ Trifásicos desde 1kVAa a 21MVA

• Tablero autoportados XL³



- ✓ Tableros autoportados compuestos por bases, montantes estructurales y montantes funcionales de los paneles.

• Bandejas Portacables Cablofil



- ✓ Soluciones con altura 54-105mm y ancho desde 50-600mm
- ✓ Varillas de acero electrosoldadas
- ✓ Materiales EZ, GC, HR, acero inoxidable 304, 316

PHILIPS

Sinónimo de tecnología fiable, innovadora y de alta calidad que mejora la vida de las personas. Philips es líder mundial en iluminación, pionera en el desarrollo de una iluminación mediante LED de alta calidad y eficiencia energética. Utilizamos la capacidad transformadora de la luz para hacer que las personas se sientan más cómodas, productivas, felices y seguras.



ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE




Panel RC048 G3



- 34W
- 4260 lm
- 4000K | 6500K
- 50,000 hrs
- IP20 | IP40

Plafón DL252



- 12W | 18W | 24W
- 900 lm | 1300 lm
- 2000 lm
- 6500K
- 25,000 hrs
- IP20

Luz de emergencia LEDR1W5



- 2W
- 220 lm
- 30 min. autonomía
- IP20

Spot DN032



- 6W
- 3000K | 6500K
- 15000 hrs
- IP20
- 110-240 V

Downlight Greenspace G6



- 19W | 29W
- 2200 lm | 3600 lm
- 3000K | 4000K | 6500K
- 50,000 hrs
- IP20 | IP54

Tforce HB



- 30W | 40W
- 50W
- 3000 lm
- 4000 lm
- 6500K
- 50,000 hrs

Panel Ecoset RC099X G3



- 27W
- 3800 lm
- 4000K | 6500K

Downlight Ecoset DN393X



- 20W
- 2600 lm
- 4000K

Accesorios Ecoset Oficinas



- Sensor PIR | Sensor PIR IP65
- Botonera Control Inalámbrico -
- Sistema inteligente



TUBOS & HERMÉTICAS

Tubo Master Led T8 - G13



- 8W | 14.7W
- 1050 lm | 2500 lm
- 4000K | 6500K
- 75,000 hrs
- 60cm, 120cm

Ecofit Mains Ledtube T8



- 8W | 16W
- 800 lm | 1600 lm
- 6500K
- 15,000 hrs
- 60cm, 120cm

Carcasa hermética TCW063



- Material: policarbonato
- Tipo: 2TLED
- 1200mm



High Bay BY320P G2



- 100W | 150W | 200W
- 14000 lm | 21000 lm | 28,000 lm
- 6500K
- 50,000 hrs
- IP65

Reflector Tango Led BVP43X G4



- 100W | 200W
- 305W | 380W
- 13500 lm | 26900 lm
- 27200 lm | 41300 lm
- 51700 lm
- 5700K
- 50,000 hrs

Hermética Waterproof WT068 G3



- 15W | 30W | 46W
- 1800 lm | 3600 lm
- 5600lm
- 6500K
- 30,000 hrs

• **Reflector BVP150 G3**



- 100W | 150W
200W
- 10000 lm | 15000 lm
20000 lm
- 6500K
- IP65

• **Reflector BVP151**



- 100W | 200W
- 12000 lm |
24000 lm
- 6500K
- 50,000 hrs
- IK08
- IP65

• **Reflector BVP23X**



- 300W | 400W | 500W
- 36000 lm | 48000 lm |
60000 lm
- 6500K
- 50,000 hrs
- IK08
- IP65

• **Luminaria Emergencia IP65**



- 9W
- 1000 lm
- 3h autonomía
- IP65

• **Hermética waterproof WT198X LED**



- 28.9W
- 4000 lm
- 6500K
- 50,000 hrs
- IP65

• **Highbay Selectable BY240P**



- 15000 lm | 22000 lm
28000 lm
- 4000K | 5000K
6500K
- 50,000 hrs

ALUMBRADO PÚBLICO

• **Luminaria Essentialforce BRP230**



- 52W
- 7280 lm
- 4000K
- 100,000 hrs
- IP66

• **Luminaria Road Fighter Gen2 BRP491/492**



- 100W | 150W
- 14200 lm
21500 lm
- 4000K
- 100,000 hrs
- IP66

• **Luminaria Road Fighter Gen2 BRP493**



- 200W
- 28500 lm
- 4000K
- 100,000 hrs
- IP66

• **Smartbright Streetlight BRP110 Solar**



- 27W | 42W | 65W
125W
- 5000 lm | 8500 lm
12000 lm
18000 lm
- 5700K
- 50,000 hrs

• **Essential Smartbright Solar BRC010 LED40/765**



- 12W
- 4000 lm
- 6500K
- 25,000 hrs
- IP66

• **BPC010 Led40/MCT solar post pro**



- 15W
- 4000 lm
- 3000K | 4000K
6500K
- 25,000 hrs
- IP65

• **Metalux UHBS Selectable High Bay**



- 80W | 100W
120W | 150W
- 200W | 240W
- 5000 lm | 8500 lm
13000 lm
37000 lm
- 4000K | 5000K

• **Reflector solar BVP080 G2 LED48/757**



- 35W
- 4800 lm
- 5700K
- 50,000 hrs
- IP65

• **Hermetica Waterproof WT120C G2**



- 28.6W
- 4000 lm | 6000 lm
8000 lm
- 4000K
- 100,000 hrs
- IP65

INDECO


by **Nexans**

Desde hace 72 años, ofrece una extensa gama de cables y sistemas de cableados. Cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, reconocimientos a su incansable labor por ofrecer productos de calidad superior.



ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE

• Cable NYY



- ✓ Cantidad de conductores: triple paralelo
- ✓ Conductor: cobre
- ✓ Aislamiento: PVC
- ✓ Cubierta: PVC
- ✓ Presentación: metro lineal
- ✓ Tensión: 0.6/1kV
- ✓ Temperatura de operación: 80°C

• Cable N2XOH



- ✓ Cantidad de conductores: triple paralelo
- ✓ Conductor: cobre clase 2
- ✓ Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE
- ✓ Chaqueta externa – compuesto termoplástico libre de halógenos HFFR
- ✓ Presentación: metro lineal
- ✓ Tensión: 0.6/1kV
- ✓ Temperatura de operación: 90°C

• Cable NH90



- ✓ Cantidad de conductores: unipolar
- ✓ Aislamiento: compuesto termoplástico libre de halógenos HFFR
- ✓ Conductor: cobre clase 2
- ✓ Presentación: 1.5-6mm² (RLL 100mts)
- ✓ 10-120mm² metro lineal
- ✓ Tensión: 450/750V
- ✓ Temperatura de operación: 90°C

• Cable N2XOH - PC



- ✓ Conductor: Cobre blando flexible
- ✓ Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE
- ✓ Cubierta externa: Estriada - compuesto termoplástico libre de halógenos HFFR.
- ✓ Desde 120 mm² hasta 150 mm²: Clase 2 (61 hilos)
- ✓ Desde 185 mm² hasta 500 mm²: Clase 5

• Cable NPT



- ✓ Calibre: 10AWG - 4/0AWG
- ✓ Aislamiento: PVC
- ✓ Cubierta PVC
- ✓ Conductor: Cobre clase 5
- ✓ Presentación: metro lineal
- ✓ Tipo de instalación: portátil
- ✓ Tensión: 0.6/1 kV
- ✓ Color: negro
- ✓ Temperatura de operación: 80°C

• Cable NLT-PC, NMT-PC



- ✓ Calibre: 18AWG / 10AWG
- ✓ Numero de conductores: 2, 3 y 4 conductores
- ✓ Aislamiento: PVC flexible
- ✓ Relleno PVC flexible
- ✓ Chaqueta externa PVC flexible
- ✓ Clase de conductor: Clase 5
- ✓ Presentación: rollo x100mts
- ✓ Temperatura de operación: 70°C
- ✓ Tensión: 300-500VAC
- ✓ Tipo de temple: blando

• Cable blando / duro



- ✓ Tipo de artículo: stock
- ✓ Conductor: cobre
- ✓ Presentación: metro lineal
- ✓ Sección: desde 6 mm² hasta 300 mm²

• Cable N2XSY



- ✓ Color: rojo
- ✓ Conductor: Cobre clase 2
- ✓ Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE
- ✓ Presentación: metro lineal
- ✓ Tensión 3.6/6 kV, 6/10 kV, 8.7/15 kV, 12/10 kV y 18/30 kV
- ✓ Pantalla metálica alambres y/o cintas de cobre
- ✓ Temperatura de operación: 90°C operación normal
- ✓ Cubierta externa PVC
- ✓ Sección 25 mm² hasta 630 mm²



Somos especialistas en iluminación en todo el mundo y nos encontramos en más de 150 países. Nuestro equipo de expertos propone a nuestros clientes soluciones para satisfacer sus necesidades.

Ofrecemos soluciones innovadoras para aumentar la productividad, promover la salud y el bienestar de las personas.



ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE



• **Panel PFM 600 x 600**



- 36W
- 4000 lm | 4320 lm
- 3000K | 4000K 6500K
- 50,000 hrs
- IP20 | IP40

• **Panel PFM 300 x 1200**



- 36W
- 4320 lm
- 4000K | 6500K
- 50,000 hrs
- IP20 | IP40

• **Panel PFM 600 x 1200**



- 54W
- 6480 lm
- 4000K | 6500K
- 50,000 hrs
- IP20 | IP40

• **Surface Mounting Frame**



- Marco para sobreponer en panel
- 600x600
- 300x1200
- 600x1200

• **Downlight DIM**



- 20W | 30W | 40W
- 2200 lm | 2300 lm
- 3200 lm | 3400 lm
- 4000 lm | 4100 lm
- 3000K | 4000K 6500K
- 50,000 hrs

• **Spotlight Vario**



- 35W
- 3350 lm
- 3000K | 4000K
- 50,000 hrs
- IP20

• **Emergency light**



- 2.5W
- 200 lm
- 6500K
- 30,000 hrs
- IP20

• **Downlight PFM surface**



- 10W | 20W 30W | 40W
- 1100 lm | 1150 lm
- 2200 lm | 2400 lm
- 3300 lm | 3600 lm
- 4400 lm | 4800 lm
- 3000K | 4000K
- 35,000 hrs

• **Slim plafón**



- 15W | 24W
- 1125 lm | 1800 lm
- 3000K | 6500K
- 30,000 hrs
- IP20



• **Damp Proof Led PFM**



- 18W | 36W | 58W
- 2700 lm | 5400 lm
- 8700 lm
- 4000K | 6500K
- 50,000 hrs
- IP65

• **Damp Proof Led Emergency PFM**



- 40W
- 5400 lm
- 6500K
- 50,000 hrs
- IP65

• **Damp Proof Led Sensor**



- 36W
- 5400 lm
- 6500K
- 50,000 hrs
- IP65

• **HB val G3**



- 125W | 150W 200W
- 16250 lm
- 19500 lm
- 26000 lm
- 6500K
- 30,000 hrs
- IP65

• **HB PFM G4**



- 120W | 150W 200W
- 19500 lm
- 24000 lm
- 32000 lm
- 5700K
- 50,000 hrs
- IP65

• **Wall Pack**



- 50W
- 7250 lm
- 4000K
- 50,000 hrs
- IP65





Floodlight PFM



10W | 30W | 50W
 1100 lm | 1200 lm
 3300 lm | 3600 lm
 5500 lm | 6000 lm
 3000K | 5000K
 50,000 hrs
 IP65

Floodlight Compac



10W | 20W | 30W |
 50W | 100W | 150W |
 200W
 90 lm | 1800 lm
 2700 lm
 5000 lm | 10000 lm
 15000 lm | 20000 lm
 3000K | 4000K | 5000K

Floodlight High Power



300W | 400W
 600W
 36000 lm
 48000 lm
 72000 lm
 5700K

Floodlight RGBW



50W
 5000 lm
 5000K + RGB
 15,000 hrs
 IP65

Arealight SPD



50W | 70W
 5000 lm | 7000 lm
 4000K | 6500K
 50,000 hrs
 IP66

Arealight High Wattage



90W | 120W | 150W
 11700 lm | 15600 lm
 19500 lm
 4000K
 50,000 hrs
 IP66

Sky Profesional



55W | 90W | 120W
 150W | 200W
 6875 lm | 11700 lm
 15600 lm | 19500 lm
 26000 lm
 4000K
 100,000 hrs
 IP66

Urbana AM Nema 7G2



50W | 75W | 90W
 7000 lm | 10500 lm
 12600 lm
 3000K | 4000K
 5000K
 100,000 hrs
 IP66

Uplight



6W | 9W | 15W
 24W
 540 lm | 900 lm
 1500 lm | 2400 lm
 3000K
 30,000 hrs



PANEL SOLAR

Solar Wall light



2W | 4W | 7W
 200 lm | 400 lm
 800 lm
 6500K
 25,000 hrs
 IP65

Solar Floodlight (Residencial) • Solar Wall



5W
 500 lm
 6500K
 25,000 hrs
 IP65



4W | 8W
 500 lm | 850 lm
 6500K
 25,000 hrs
 IP65

Solar Streetlight



25W | 45W | 60W
 100W
 4625 lm | 8325 lm
 11100 lm | 18500 lm
 4000K | 5000K
 60,000 hrs
 IP66

Slim plafon con sensor



12W | 18W | 24W
 840 lm | 1260 lm
 1920 lm | 18500 lm
 3000K | 4000K
 5000K
 200,000 hrs
 IP20

Led alta potencia



20W | 30W | 40W
 50W | 80W
 1800 lm | 2700 lm
 3600 lm | 4500 lm
 9000 lm
 6500K
 15,000 hrs



Más de 60 años acompañando a las familias peruanas. Marca líder en artículos eléctricos para baja tensión, con altos niveles de calidad, tecnología e innovación. Comprometidos con ofrecer calidad, acompañarlos en sus proyectos y capacitar constantemente a nuestros clientes.



ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE

• Intercomunicadores Línea clase 100



- ✓ Tecnología 2 hilos.
- ✓ Monitores LCD de 5" estándar y Wifi
- ✓ Monitores: Botones touch sensitive

• Tomacorrientes e interruptores Domino Sencia



- ✓ Armado
- ✓ Soporte ajustable para un alineado perfecto en la pared.

• Extensiones



- ✓ Cable de 3 metros
- ✓ Montaje en pared y escritorio
- ✓ Protección contra sobrecarga

• IdroGO



- ✓ Cubiertas de 3 y 4 módulos
- ✓ Caja de adosar de 2 y 3 módulos
- ✓ Disponible índice de protección IP40 e IP55

• Interruptor diferencial Salvavita



- ✓ In = 25, 40 y 63 A
- ✓ 2P y 4P
- ✓ Tipo AC

• Tomacorrientes e interruptores Modus 4



- ✓ Modular y armados
- ✓ Materiales: metal y tecnopolímero

• Interruptor termomagnético Btdin



- ✓ In = de 6 a 63 A
- ✓ De 2 y 3 Polos
- ✓ Curva C
- ✓ Clase de limitación 3

• Tomacorrientes e interruptores Living Light



- ✓ Modular
- ✓ Living Light Air: 4.5 mm de espesor.
- ✓ Diseño Contemporáneo

• Wall Socket



- ✓ 250V
- ✓ 150W rosca E27
- ✓ Para incandescentes, halógenas y ahorradores

• Tomacorrientes e interruptores Living Now



- ✓ Marco flexible
- ✓ Modular
- ✓ Materiales: Tecnopolímero, madera y zamak

• Tomacorrientes e interruptores MatixGO



- ✓ Modular
- ✓ Materiales: aluminio y tecnopolímero
- ✓ Configuración de placas: de 1, 1+1, 2, 3 y 4 módulos

• Tablero eléctrico Space



- ✓ 22 mm de espesor
- ✓ Superficie pintable
- ✓ IP 40

• Tomacorrientes e interruptores Oval



- ✓ Armados
- ✓ Colores: blanco y marfil
- ✓ Para adosar

• Intercomunicadores para edificios multifamiliares



- ✓ Modelos: Sfera New y Línea 100
- ✓ Sfera New: IP54 hasta IK08
- ✓ Línea 100: tecnología de 2 hilos

• Cámara de interiores NSC01-EU



- ✓ Reconocimiento facial
- ✓ Compatibilidad con Apple, Alexa y Google
- ✓ Diseño elegante y discreto

APPLETON™

Desde 1903, la marca Appleton ha sido el referente de calidad en los sectores de la construcción, industrial y comercial. Hoy en día, con un conjunto de productos para ubicaciones peligrosas y no peligrosas que suman más de 21 000. Appleton es reconocida como líder global en el suministro de las industrias energética, química, minera y de aguas residuales, así como también a los mercados comerciales y manufactureros, con una alta gama diversificada de soluciones que mejoran el valor empresarial y al mismo tiempo ofrecen energía más segura y confiable.



ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE



Industrial Mercmaster Led Gen 3



- ✓ Nema 4X IP66/67
- ✓ 3,000 hasta 26,000 lm
- ✓ CCT 3000/4000/5000k
- ✓ 120-277V/50/60 hz 347-480V/50/60 hz

Industrial Areamaster Led Gen 2



- ✓ Nema 4X IP66/67
- ✓ 7,500 hasta 38,000 lm
- ✓ CCT 1800/3000/4000/5000k
- ✓ 120-277V/50/60 hz 347-480V/50/60 hz

Industrial IHC Led



- ✓ Nema 4X IP66
- ✓ 50,000 hasta 90,000 lm
- ✓ CCT 3000/4000/5000k
- ✓ 120-277V/50/60 hz 277-480V/50/60 hz

Powertite



- ✓ Tomacorrientes y enchufes
- ✓ 30 hasta 400 A @ 600V 2P+T/3P+T
- ✓ Nema 4X
- ✓ Aluminio fundido
- ✓ Acabado epóxico

WSR/WSRD Interlocked



- ✓ Tomacorrientes c/desconector
- ✓ 30 hasta 100 A @ 600V 3P+T
- ✓ Nema 12/3/4/4X
- ✓ Aluminio fundido
- ✓ Acabado epóxico

Industrial Wallpack Led-IWL



- ✓ IP65
- ✓ Salida seleccionable: 5000/10000/15000 lm
- ✓ CCT 3000/4000/5000k
- ✓ Lente de vidrio

Unilets



- ✓ Cajas de pase
- ✓ 1/2" hasta 4"
- ✓ Tipos LB, LR, LL, C, T, X, TB.
- ✓ Formas 7, 8, 9 y 35.
- ✓ Hierro maleable, aluminio

Conector TMC2



- ✓ Conector para cable armado tipo teck.
- ✓ Nema 4X, IP66
- ✓ Aluminio, latón niquelado, acero inoxidable 1/2" hasta 4"

Conector CG



- ✓ Conector para cable no armado, chaqueta de pvc.
- ✓ Nema 3R
- ✓ Aluminio, acero.
- ✓ 3/8" hasta 4" rectos 3/8" hasta 1-1/4" a 90°



Codemaster Led



- ✓ Clase I División 1 y 2/Zona 1
- ✓ Nema 3R, 4X IP66/67
- ✓ 3,700 hasta 19,300 lm
- ✓ Fotometrías V
- ✓ 120-277V/50/60 hz 347-480V/50/60 hz

Explosionproof Rigmaster Led



- ✓ Clase I División 1 y 2/Zona 1
- ✓ Nema 3R, 4X IP66
- ✓ 4,300 hasta 7,600 lm
- ✓ CCT 3000/4000/5000k
- ✓ 120-277V/50/60 hz 347-480V/50/60 hz

A51 Led



- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ Wet location
- ✓ 1,700 hasta 3,200 lm
- ✓ CCT 3000/5000k
- ✓ 120-277V/50/60 hz
- ✓ 03 tipos de montaje

Mercmaster Led Gen 3




- ✓ Clase I División 2/Zona 2
- ✓ Nema 4X IP66/67
- ✓ 3,000 hasta 26,000 lm
- ✓ CCT 3000/4000/5000k
- ✓ 120-277V/50/60 hz 347-480V/50/60 hz

Areamaster Led Gen 2



- ✓ Clase I División 2/Zona 2
- ✓ Nema 4X IP66/67
- ✓ 7,500 hasta 38,000 lm
- ✓ CCT 3000/4000/5000k
- ✓ 120-277V/50/60 hz 347-480V/50/60 hz

LELED / LNLED



- ✓ **LELED:** Clase I Zona 1 y 2/21 y 22
- ✓ **LNLED:** Clase I Zona 2/21 y 22
- ✓ IP66/67 IK10 IECEx
- ✓ 3000 hasta 7000 lm
- ✓ 120-277V/50/60 hz

• Tomas y Enchufes U-LINE



- ✓ Tomacorrientes y enchufes
- ✓ 20 A @ 125/220V 2P+T
- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ Nema 3R, 4X

• Tomas y Enchufes FSQC



- ✓ Tomacorrientes y enchufes
- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ 30 hasta 100 A @ 600V 3P+T
- ✓ Nema 3R, 4X

• Toma con desconectador JBR/EBR



- ✓ Tomacorrientes y enchufes
- ✓ JBR: 30/60 A @ 600V 2P+T/3P+T
- ✓ EBR: 30/60/100/150 A @ 600V 3P+T
- ✓ Clase I División 1 y 2

• Tableros de aluminio AJBEW



- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ Desde 150x100x100mm hasta 965x762x200mm
- ✓ Aluminio fundido libre de cobre

• Interruptores ON-OFF EFS-EDS



- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ EFS- No sellados de fábrica
- ✓ EDS- Sellados de fábrica
- ✓ 20/30 A 120-277Vac

• Estaciones de Control - Contender



- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ Sellados de fábrica
- ✓ 1-2 cuerpos
- ✓ Diferentes configuraciones

• Sellos cortafuego EYS - EY



- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ EYS - aluminio y hierro gris
- ✓ EYM/F- Hierro gris
- ✓ 25% y 40% de llenado

• Cemento y Fibra



- ✓ Disponible en 1lb (AC1A) y 5 lb (AC5A)
- ✓ Kit de sellado (cemento 1lb + fibra 28.4gr)
- ✓ No tóxico

• Cajas de conexiones y derivación GR



- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ Nema 4X
- ✓ Tapa roscada con o-ring
- ✓ Cuerpo de hierro/aluminio

• Uniones



- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ UNF : hembra - hembra
- ✓ UNY: hembra - macho
- ✓ 1/2" hasta 4"

• Conector HUB



- ✓ Clase I División 2
- ✓ Nema 3R, 4X
- ✓ Cuerpo zincado
- ✓ Boquilla aislada
- ✓ Punto a tierra
- ✓ Contratuerca zincada

• Acoples Flexibles



- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ EXGJH : hembra - hembra
- ✓ EXLK: hembra - macho
- ✓ Malla de bronce/acero inox

• Conector TMCX



- ✓ Conector para cable armado tipo teck.
- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ 1/2" hasta 4"

• Conector E1FW



- ✓ Conector para cable armado tipo SWA
- ✓ Clase I Zona 1 y 2/21 y 22
- ✓ Nema 4X, IP66

• Reducciones RB/BR



- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ 1/2" hasta 6"
- ✓ RB: Reducción Bushing
- ✓ BR: Reducción campana

KOLFF®

energy . quality

La línea de iluminación de emergencia KOLFF ofrece una amplia variedad de modelos y tecnologías, adaptables a cualquier tipo de instalación residencial, comercial o industrial. Con más de 30 años de experiencia, nuestro equipo de ingeniería se mantiene a la vanguardia, integrando las últimas innovaciones tecnológicas. KOLFF incluye señalizadores LED, luminarias estancas, equipos industriales Super-LED, módulos convertidores y soluciones para ambientes extremos.



ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE





• Planissimo Led



- 💡 1W
- 💡 200 lm
- ✓ IP44
- ✓ Autonomía 1.5 Hrs
- ✓ Polímero ABS autoextinguible

• Stylo Led 220



- 💡 2.3W
- 💡 200 lm
- ✓ IP44
- ✓ Autonomía 1.5 Hrs
- ✓ Polímero ABS autoextinguible

• Duo Led



- 💡 2 x 1W
- 💡 150 lm
- ✓ IP42
- ✓ Autonomía 1.5 Hrs
- ✓ Polímero ABS autoextinguible

• Docce Led



- 💡 5W
- ✓ 220V/60Hz
- ✓ IP43
- ✓ Autonomía 3 Hrs
- ✓ Plástico inyectado autoextinguible

• Bigled



- 💡 10W
- ✓ 220V/60Hz
- ✓ IP42
- ✓ Autonomía 3 Hrs
- ✓ Acero c/pintura electrostática
- ✓ Visualización a 60m

• ET-2001 Led



- 💡 2x13W
- 💡 2700 lm
- ✓ IP42
- ✓ Autonomía 4 Hrs
- ✓ Gabinete de acero pintado
- ✓ Batería VRLA

• KC-2000 Led



- 💡 2x18W
- 💡 4000 lm
- ✓ IP42
- ✓ Autonomía 4 Hrs
- ✓ 220V/60Hz
- ✓ Gabinete de acero pintado
- ✓ Batería VRLA

INDUSTRIA Y MINERÍA



• ET-2000 S Led



- 💡 2x13W
- 💡 2700 lm
- ✓ IP56
- ✓ Autonomía 4 Hrs
- ✓ 220V/60Hz
- ✓ Gabinete de polímero ABS autoextinguible

• KC-2000 Inox Led



- 💡 2x28W
- 💡 6500 lm
- ✓ IP65 - Nema 4X
- ✓ Autonomía 5 Hrs
- ✓ 220V/60Hz
- ✓ Gabinete de acero inoxidable
- ✓ Batería VRLA

• KC-2559 Led (VIBRAM)



- 💡 2x36W
- 💡 7000 lm
- ✓ IP65 - Nema 4X
- ✓ Autonomía 4 Hrs
- ✓ 220V/60Hz
- ✓ Gabinete de acero
- ✓ Batería VRLA

• Bigled Inox



- 💡 10W
- ✓ 220V/60Hz
- ✓ IP65
- ✓ Autonomía 3 Hrs
- ✓ Acero inoxidable con difusor de vidrio laminado

• Sigled Inox



- 💡 7W
- ✓ 220V/60Hz
- ✓ IP65
- ✓ Autonomía 3 Hrs
- ✓ Acero inoxidable con difusor de vidrio laminado



Somos EFAPEL SA, el fabricante portugués, líder en productos eléctricos de baja tensión. Fabricamos placas, mecanismos, canaletas, tableros eléctricos, cajas de piso y mucho más, ofreciendo una gama completa para proyectos eléctricos y de telecomunicaciones. Presente en sectores como salud, educación, residencial, industrial, de ocio y trabajo, EFAPEL garantiza eficiencia y seguridad.

Su innovación y la excelente relación calidad/precio la convierten en una marca reconocida globalmente y en el socio ideal, con soluciones únicas y diferenciadoras, para todos tus proyectos.



ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE




• **Canaletas para la protección de cables**




- ✓ PVC / Termoplástico libre de halógenos
- ✓ Gran variedad de medidas y accesorios
- ✓ Con y sin adhesivo
- ✓ IP44 / IK 08

• **Canaletas de piso**



- ✓ Fijación premarcada
- ✓ Provistos con película protección
- ✓ Gran capacidad almacenamiento cables
- ✓ IP44 / IK 07

• **Canales gran formato**



- ✓ Fijación premarcada
- ✓ PVC / Termoplástico libre de halógenos
- ✓ No propagadora de llama
- ✓ 110x34, 90x50, 110x50, 180x50

• **Canales de distribución de clipaje rápido de mecanismos**



*Stock en Fábrica

- ✓ Instalación fácil y rápida
- ✓ Anclaje de mecanismos sin accesorios
- ✓ 1, 2 y 3 divisiones

• **Canales ranuradas para tableros**



- ✓ PVC / Termoplástico libre de halógenos
- ✓ 18 medidas disponibles
- ✓ Aletas laterales flexibles
- ✓ De -5°C hasta 60°C

• **Accesorios canaletas**



- ✓ Amplio rango accesorios
- ✓ PVC / Termoplástico libre de halógenos
- ✓ Para molduras/piso/distribución
- ✓ Ángulos variables



OTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

• **Cajas universales**



- ✓ PVC / Termoplástico libre de halógenos
- ✓ Compatibilidad universal
- ✓ Sobreponer / empotrar

• **Tablero eléctrico**



*Stock en Fábrica

- ✓ De 4 hasta 80 módulos
- ✓ Provistos con accesorios
- ✓ Riel Din
- ✓ Instalación de empotrar

• **Mec Q45**



*Stock en Fábrica

- ✓ + 170 Funciones
- ✓ Disponibles en 4 colores
- ✓ Compatible con placas, canaletas, columnas y cajas piso
- ✓ 1, 2 y 3 módulos

• **Tomacorrientes e interruptores latina**



*Stock en Fábrica

- ✓ Diseño moderno
- ✓ Sistema modular
- ✓ Amplio rango de acabados
- ✓ Línea completa de placas
- ✓ Fácil instalación

• **Cajas de piso**



- ✓ Instalación en piso técnico / hormigón
- ✓ Ideales oficinas/hoteles/escuelas
- ✓ Disponibles en 5 medidas
- ✓ Color: Negro o Gris

• **Columnas y perfiles aluminio**



*Stock en Fábrica

- ✓ Para mecanismos Mec Q45
- ✓ Posibilidad instalación diferenciales y termomagnéticos
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Personalización de medidas




Líder innovador del mercado en tecnología de conexión industrial, automatización y sistemas de interfaz. Cuenta con una amplia y adaptada gama de productos que facilitan y optimizan la fabricación de tableros de control.



ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE



Bornes de paso



- ✓ Conexión opcional: tornillo, resorte o push-in
- ✓ De 2,5 mm² - 16 mm²
- ✓ Certificado para vibraciones y ambientes duros

Bornes de tierra



- ✓ Conexión opcional: tornillo, resorte o push-in
- ✓ De 2,5 mm² - 10 mm²
- ✓ Certificado para vibraciones y ambientes duros

Bornes multinivel



- ✓ Conexión opcional: tornillo y push-in
- ✓ En 2 y 3 pisos
- ✓ Certificado para vibraciones y ambientes duros

Relés PLC-INTERFACE



- ✓ Con relé sólido o electromecánico de 6,2 mm
- ✓ Conexión push-in, bobina 24VDC y 1 contacto NANC
- ✓ Instalación mejorada con accesorios

Relés generales RIFLINE



- ✓ Sistema fiable para alta disponibilidad.
- ✓ Conexión push-in y bobina 120/220V AC
- ✓ Disponible en 8 y 14 pines

Herramientas



- ✓ Larga duración por materiales de calidad
- ✓ Gama para cortar, crimpar, pelar y atornillar
- ✓ Manejo cómodo por empuñaduras ergonómicas

CONFIABILIDAD DE ALIMENTACIÓN



Fuente Uno Power



- ✓ Salida 24Vdc hasta los 2,5A
- ✓ Diagnóstico fácil con Led DC OK y contacto de relé
- ✓ Ahorro de espacio con diseño compacto

Fuente Trio Power



- ✓ Salida 24Vdc hasta los 20A
- ✓ Contacto de señalización con Led multicolor
- ✓ Conexión rápida con push-in

Fuente Quint Power



- ✓ Salida 24Vdc hasta los 20A
- ✓ Cuenta con notificación preventiva de estados de funcionamiento críticos

ROTULADO Y PREPARACIÓN DE CABLES



Impresora portátil Thermomark Go



- ✓ Conexión Bluetooth o NFC a dispositivos móviles
- ✓ Batería recargable de Ion de Litio
- ✓ Uso versátil con más de 100 materiales

Impresora térmica Thermomark Roll 2.0



- ✓ Imprime manguitos y termocontraíbles en rollo
- ✓ Imprime 1000 rótulos en menos de 30 min.
- ✓ App gratuita Marking System

Impresora térmica Thermomark Card 2.0



- ✓ Impresión de marcadores plásticos en tarjetas y esteras
- ✓ App gratuita Marking System
- ✓ Aplicación flexible con +700 materiales

MEDICIÓN DE ENERGÍA



Medidor EMPro Panel



- ✓ Precisión en la medición con clase 0.5S
- ✓ Fácil servicio y monitoreo vía servidor web.
- ✓ Conexión directa a la nube para acceso remoto

Circutor

Creamos, fabricamos y servimos productos para mejorar el uso de la energía eléctrica. A través de la innovación, nos centramos en el desarrollo de la tecnología para crear y fabricar soluciones que nos permitan ser cada día más eficientes en el consumo de energía.



ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE



Regulador automático de energía reactiva Computer Smart III



- ✓ Compensación en 1 o 3 fases
- ✓ 6 o 12 pasos y medida de fugas
- ✓ Sistema Plug&Play con RS-485

Condensador tubular trifásico CLZ



- ✓ Condensadores cilíndricos hasta 50 kvar
- ✓ Tensiones de 220 V/380V/440V/525 V /690 V

Reactancia III para filtros de rechazo RZ/RBZ



- ✓ Ideales para redes hasta 480 V y 60 Hz
- ✓ Sintonías al 7%, 14%, 8,7% o 6%
- ✓ Hasta 80 kvar, otros valores a pedido

Contactores para condensadores CMC B



- ✓ Resistencia de preinserción para múltiples condensadores
- ✓ Disponible hasta 150 KVAR con bobina 220vac

Filtro activo multifunción AFQm



- ✓ Disponible en 3 y 4 hilos
- ✓ Armario hasta 400A y mural hasta 100A (690V)
- ✓ Filtrado, compensación y equilibrio de fases

Generador estático de reactiva SVGm



- ✓ Desde 0,7L a 0,7C
- ✓ Armario hasta 400 kvar, mural hasta 100 kvar (690V)
- ✓ Compensación reactiva inductiva y capacitiva

PROTECCIÓN DIFERENCIAL



Relé diferencial RGU2



- ✓ Relé diferencial tipo A
- ✓ Con display y ocupa sólo 2 módulos DIN
- ✓ Sensibilidad y retardo configurable

Relé diferencial RGU10



- ✓ Comunicación a través de RS-485
- ✓ Sensibilidad y retardo configurable
- ✓ Disponible en tipo A y B ultraimmunizado

Central diferencial CBS



- ✓ Disponible en tipo A y B ultraimmunizado
- ✓ Comunicación a través de RS-485
- ✓ Display y monitoreo de fugas en tiempo real hasta 4 canales

Transformadores diferenciales WGC



- ✓ Disponible en tipo A
- ✓ Capacidad hasta 4000A
- ✓ Diámetro desde 20 mm hasta 500x200 mm

Transformadores diferenciales WGB



- ✓ Disponible en tipo B
- ✓ Capacidad hasta los 800^a
- ✓ Diámetro desde 20 mm hasta 180 mm para Tipo B

MEDICIÓN Y CONTROL



Medidores Riel Din CEM-C



- ✓ Medición indirecta a través de CT
- ✓ Comunicación a través de RS-485
- ✓ Cuenta con entradas y salidas digitales

Analizador de redes multicanal CVM-D400



- ✓ Supervisión mediante Web server + App
- ✓ Medida multicircuito (Hasta 4 trifásicas o 12 monofásicas)

Analizador de redes de panel CVM-C11



- ✓ 4 canales de corriente (fases+neutro)
- ✓ THDI%+ THDU% + 31^a armónico

• **Analizador de redes de panel CVM-150/B100**



- ✓ >500 variables y armónicos hasta el 50º
- ✓ 2E + 4S + RS-485, expandible con módulos

• **Analizador de redes de panel CVM-A1500**



- ✓ Certificado Clase A (IEC 61000-4-30 Ed.2)
- ✓ Sobretensiones, huecos, interrupciones y transitorios

• **Gestor energético Line-EDS**



- ✓ Datalogger con función de autómeta
- ✓ SCADA integrado + memoria + RS-485/Ethernet/-Wi-Fi

• **Transformador de núcleo cerrado TD**



- ✓ Disponible hasta 4000 A
- ✓ Anclaje por presión, brida, fondo panel o riel DIN
- ✓ Ventanas ≤50 mm Ø, pletina ≤100x50 mm

• **Transformador de núcleo partido TQ**



- ✓ Disponible hasta 5000 A
- ✓ Anclaje por presión, brida, fondo panel o Riel Din.
- ✓ Ventanas hasta Ø 50 mm o pletina 100x50 mm

• **Transformadores eficientes MC1/MC3**



- ✓ MC1, monofásicos multiescala hasta 2000 A
- ✓ MC3 trifásicos 63A, 125A o 250A, instalación fácil sobre interruptor

• **Analizador portátil para auditorías y calidad MYeBOX**



- ✓ Ideal para auditorías energéticas y calidad de suministro
- ✓ Analizador de redes portátil clase A con calidad de suministro (IEC 61000-4-30)

• **Contadores de facturación Cirwatt**



- ✓ Trifásico directo (hasta 100 A) e indirecto con CT
- ✓ 3 puertos: óptico + RS-232/RS-485/Ethernet (x2)

• **Analizador de calidad de suministro QNA-600**



- ✓ Certificado Clase A (IEC 61000-4-30 Ed.3)
- ✓ Informes automáticos de calidad de red
- ✓ Sobretensiones, huecos, interrupciones y transitorios



SOFTWARE DE GESTIÓN ENERGÍA

• **Software Power Studio**



- ✓ Para monitorización, control y análisis de instalaciones
- ✓ Compatible con equipos de diferentes marcas, mediante Modbus genérico

• **Software Power Studio Basic**



- ✓ Conexión disponible para 25 equipos
- ✓ Monitoreo, control y análisis al instante
- ✓ Análisis inteligente de datos mediante la creación de informes

• **Software Power Studio Pro**



- ✓ Conexión disponible para 50 dispositivos
- ✓ Monitoreo, control y análisis al instante
- ✓ Análisis inteligente de datos mediante la creación de informes

• **Software Power Studio Ultimate**



- ✓ Conexión disponible para 500 dispositivos
- ✓ Monitoreo, control y análisis al instante
- ✓ Análisis inteligente de datos mediante la creación de informes

• **Software Power Studio Enterprise**



- ✓ Conexión disponible para más de 500 dispositivos
- ✓ Monitoreo, control y análisis al instante
- ✓ Análisis inteligente de datos mediante la creación de informes

• **Software Power Studio Databox**



- ✓ Permite la conexión de dispositivos en la nube
- ✓ Para monitorización, control y análisis de instalaciones
- ✓ Compatible con equipos de diferentes marcas




Expertos en soluciones de protección eléctrica que garantizan la continuidad operativa y la seguridad de instalaciones críticas. Los productos cuentan con certificaciones internacionales y cumplen con las normativas más exigentes, siendo ampliamente utilizados en infraestructura eléctrica, telecomunicaciones, energía solar, data centers e industrias donde la calidad de conexión a tierra y la protección de equipos son esenciales.



ENCUÉNTRALO EN
NUESTRO E-COMMERCE

• SS - Empalme horizontal




- ✓ Empalme de cables de cobre de 4 AWG a 500 MCM
- ✓ Soldadura del N° 25 al 200,
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467

• TA - Tee horizontal



- ✓ Derivación en "T" de cobre hasta 500 MCM
- ✓ Modelos de 4 AWG a 500 MCM
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467

• PT - Paralelo horizontal




- ✓ Unión en paralelo de cables de cobre hasta 500 MCM
- ✓ Modelos para 2/0 y 4/0 AWG
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467

• XA - X horizontal



- ✓ Conexión en "X" de cables de cobre hasta 500 MCM
- ✓ Modelos de 1/0 a 500 MCM
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467

• XB - Empalme X traslapado



- ✓ Conexión en "X" traslapada de cobre hasta 500 MCM
- ✓ Modelos de 4 AWG, 1/0, 2/0 y 4/0 AWG
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467

• GR - Cable -varilla



- ✓ Conexión final de cobre hasta 500 MCM a varilla 3/4" y 5/8"
- ✓ Para cables de 4 AWG a 4/0 AWG
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467

• VB - Cable a plancha vert.




- ✓ Conexión 90° a acero (hasta 500 MCM)
- ✓ Modelos de 2/0 a 300 MCM
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467

• GT - Cable-varilla pasante




- ✓ Conexión pasante a varilla 3/4" y 5/8" (hasta 500 MCM)
- ✓ Modelos de 2 AWG a 500 MCM
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467

• VS - Cable a plancha vert.



- ✓ Conexión 45° a acero (hasta 500 MCM)
- ✓ Modelos de 4 AWG a 4/0 AWG
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467

• LA - Cable a terminal



- ✓ Terminales con 1 o 2 perforaciones.
- ✓ Para cables de 2 AWG, 2/0 AWG y 4/0 AWG.
- ✓ Soporta hasta 500 MCM.

• T320 - Chispero



- ✓ Enciende el material de inicio.
- ✓ Para conexiones Cadweld ERICO tradicionales.

• T313 - Cepillo de aero



- ✓ Remueve óxido de conductores.
- ✓ Cerdas cortas y rígidas.
- ✓ Ideal para conductores concéntricos y barras poco oxidadas.

• T394 - Cepillo



- ✓ Limpia moldes Cadweld de grafito.
- ✓ Cerdas suaves y naturales.
- ✓ Elimina residuos sin dañar el molde.

• L160 - Tenaza



- ✓ Cierra el molde con seguridad.
- ✓ Requiere mordazas de mango.
- ✓ Manipula el molde sin absorber calor.

• Cemento conductivo GEM25A



- ✓ Baja resistencia y sin mantenimiento.
- ✓ Para suelos altamente resistentes.
- ✓ Cumple norma IEC 62561-7.



LA DIFERENCIA ESTÁ EN EL SERVICIO

■ **Contáctanos**

01 323 9615
ventas@dartel.com.pe
ventas2@dartel.com.pe

■ **Casa Matriz**

Calle Carlos Pedemonte 129
San Luis, Lima

■ **Centro de Distribución**

Jr. Salaverry 180 Urb. El Pino
San Luis, Lima

■ **Tiendas en Lima**

Bambas:
Jr. Bambas 445, C. de Lima
Dansey:
Ca. G. Dansey 481, Int.141
Dansey 2:
Ca. G. Dansey 481, Int. 160

■ **Tienda en provincia**


Trujillo:
Av. América Norte 1596
Arequipa:
Av. Alfonso Ugarte 532

■ **Atención remota**

Ica: 981 268 779
Piura: 934 470 921

¿Necesitas ayuda con tu cotización?, escríbenos aquí

 966 657 771



www.dartel.com.pe

